

Daikin Emura II Design



FTXG-LW/S

Top kenmerken

- ✓ Uniek design
- ✓ Hogere energiezuinigheid
- ✓ Verbeterd comfort



Liefde op het eerste gezicht!



Uniek design

De duidelijkste troef van de Daikin Emura is zijn 'look'.

De sobere maar tegelijk stijlvolle uitstraling geeft de alombekende waarden van het merk - zijn superieure comfort en kwaliteit - nog een extra dimensie. Daikin is de enige fabrikant die in zijn gamma een designmodel heeft dat in Europa werd ontworpen voor de Europese markt, en dat daarbij Europese technische en ontwerpnormen hanteert om precies te kunnen beantwoorden aan de behoeften van de klant.

Hogere energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt warmtepompen werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere klassificaties, gaande van A+++ tot G. De energiezuinigheid van Daikin Emura is sterk verbeterd:

- › SEER tot 
- › SCOP tot 

Comfort

- › 2-zone-bewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › Horizontale en verticale autoswing: mogelijkheid om de uitblaaslamel automatisch verticaal en horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.
- › Fluisterstil: Daikin Emura is fluisterstil met geluidsniveaus tot amper 19 dB(A).

FTXG-LW/S / RXG-L

Design wandmodel: Daikin Emura II



RXG-L



ARC466A1



Specifiek

- › standby modus
- › 3D-luchtstroom (vertikaal & horizontaal)
- › sensor met dubbele functie – aanwezigheid & bewegingssensor
- › multi-monitor indicatie - werksmode via kleur

Standaard

- › comfort- & powermodus
- › econo- & nachtmodus
- › halvering van geluidsniveau buitenunit 's nachts
- › automatisch omschakelen koelen/verwarmen
- › ontvochtigingsfunctie
- › 5 ventilatiesnelheden & automatische ventilatorsnelheid
- › fotokatalytische luchtzuivering
- › automatische herstart
- › storingsdiagnose
- › infrarood afstandsbediening
- › 24-uren klok & wekklok
- › geschikt voor multi, mini-VRV

Opties

- › bedrade bediening BRC944 147,00€
- › aansluitkabel 3meter BRCW901A03 28,00€
- › aansluitkabel 8meter BRCW901A08 41,00€

Eenh. prijs excl. BTW

Beheersystemen

- › aan/uit, snelheid, mode, fout KRP413A1S 190,9€
- › indien bedrade bediening aan/uit en fout KRP928A2S 259,90€
- › KNX-controle KLIC-DD 223,00€
- › Modbus-controle RTD-RA 216,00€
- › controle DBACS KRP928A2S 259,90€
- › online controller BRP069A41 52,90€

Verwarmen & Koelen

Binneneenheid				*FTXG20LW *FTXG20LS	*FTXG25LW *FTXG25LS	*FTXG35LW *FTXG35LS	*FTXG50LW *FTXG50LS		
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,3		
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW		1,3/2,5/4,3/-	1,3/3,4/4,5/2,17	1,4/4,0/5,0/2,55	1,7/5,8/6,5/3,7		
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,41	0,55	0,88	1,47		
	Verwarmen	Nom.	kW	0,50	0,77	0,98	1,59		
Seizoensrendement (conform EN14825)	Koelen	Energielabel	A+++					A++	
		Ontwerp. cap.	kW	2,00	2,50	3,50	5,00		
		SEER		8,52	8,57	7,41	6,69		
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	82	102	165	262			
	Verwarmen (Gemiddeld klimaat)	Energielabel	A++					A+	
		Ontwerp. cap.	kW	2,30	2,80	3,30	4,60		
SCOP			4,71	4,70	4,60	4,24			
Jaarlijks energieverbruik	kWu	684	833	1.003	1.519				
Omgeving	Kleur	Blanc							
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	303x998x212					
Gewicht	Unit	kg		12					
Ventilator - Luchtdebiet	Koelen	Hoog	m ³ /min	8,8		11	11,3		
	Verwarmen	Hoog	m ³ /min	10,1	10,4	11,7	12,3		
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	54		59	60		
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	56	57	59	60		
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil	dB(A)	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32		
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil	dB(A)	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32		
Leidingaansluitingen	Vloeistof	UD	mm	6,35					
	Gas	UD	mm	9,5		12,7			
Voeding	Fase / Frequentie / Voltage	Hz / V		1~ / 50 / 220-240					
Prijs witte binneneenheid met infrarode bediening, excl. BTW	€		380,00	435,00	520,00	870,00			
Prijs zilveren binneneenheid met infrarode bediening, excl. BTW	€		460,00	515,00	620,00	1030,00			

Buiteneenheid				*RXG20L	*RXG25L	*RXG35L	*RXG50L
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	550x765x300			735x825x315
Gewicht	Unit	kg		34			48
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	61		63	
	Verwarmen	Hoog/Laag	dB(A)	46/43	48/44		
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog/Laag	dB(A)	47/44		48/45	
	Verwarmen	Hoog/Laag	dB(A)	47/44		48/45	
Werksbereik	Koelen	Omgevingstemp.	Min.~Max.	-10~46			
	Verwarmen	Omgevingstemp.	Min.~Max.	-15~20			
Koelmiddel	Type/GWP	R-410A/1 975					
Leidingaansluitingen	Leidinglengte	BU - BI	Max.	20		30	
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	15		20	
Voeding	Fase / Frequentie / Voltage	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringsampere (MFA)	A		16		20	
Prijs buiteneenheid excl. BTW	€		1055,00	1110,00	1500,00	1705,00	
Totale prijs excl. BTW, excl. montage, witte unit met infrarode bediening	€		1435,00	1545,00	2020,00	2575,00	
Totale prijs excl. BTW, excl. montage, zilveren unit met infrarode bediening	€		1515,00	1625,00	2120,00	2735,00	
Bebat bijdrage excl. BTW	€		0,2478	0,2478	0,2478	0,2478	