

Wandmodel

C/FTXS-K/G



Dubbele bewegingssensor



Comfort-modus



3D-luchtstroom



Online Controller via app



VRV voor residentiële toepassing

Discreet, modern ontwerp voor optimaal energierendement en comfort dankzij dubbele bewegingssensor

- › Discreet, modern ontwerp. Dankzij zijn zachte rondingen past hij onopvallend in elke muur en bij elk interieur.
- › Hoogwaardige afwerking in mat wit
- › Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukkniveau is slechts 19dBA!
- › Ideaal voor montage in slaapkamers (klasse 20, 25) en grote of onregelmatig gevormde woonkamers (klasse 35, 42, 50)
- › Dubbele bewegingssensor: de luchtstroom wordt naar dat gebied gericht waar zich geen personen bevinden; als er helemaal geen personen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in spaarmodus (FTXS35,42,50K)
- › Online Controller (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8



Binnenunit		FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G	
Behuizing	Kleur		Wit									
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	289x780x215			298x900x215			290x1.050x250			
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen	dB(A)	-	58/58		59/59		60/60		60/59		63/62
Geluidsdruk niveau	Koeling	Hoog/Standaard/Laag/Stille werking	-	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34		
	Verwarming	Hoog/Standaard/Laag/Stille werking	-	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34		
Regelsystemen	IR-afstandsbediening		-	ARC466A6		ARC466A9		ARC452A3				

Energieverbruik		FTXS + RXS		20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8	
Koelvermogen	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor toepassingen met meerdere modellen	1,3/2,00/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
Verwarmingsvermogen	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,00/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.		kW	0,320/0,430/0,760	0,320/0,570/1,000	0,350/0,860/1,190	0,320/1,253/2,330	0,350/1,506/1,810	0,440/1,990/2,400	0,570/2,350/3,200
	Verwarming	Min./Nom./Max.		kW	0,310/0,530/1,120	0,310/0,600/1,410	0,340/0,840/1,460	0,400/1,310/1,980	0,300/1,450/2,000	0,400/2,040/2,810	0,520/2,550/3,820
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energielabel			A++			A+		A	
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			7,40	7,90	7,47	6,80	5,58	5,28	
		Jaarlijks energieverbruik		kWu	95	111	164	216	257	376	471
Verwarming (gematigd klimaat)	Energielabel				A++			A+		A	
		Pdesign		kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,77	4,78	4,85	4,20	3,89	3,81		
		Jaarlijks energieverbruik	kWu	675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276	
Nominale energierendement	EER			4,39	4,21	3,89	3,35	3,32	3,02		
	COP			4,72	4,67	4,76	4,12	4,00	3,43	3,22	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		228	297	450	627	753	995	1.175	
	Energielabel Koelen/Verwarmen			A/A			B/B		B/C		

Buitenunit		RXS		20L	25L	35L	42L	50L	60L	71F8	
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	Alleen beschikbaar voor toepassingen met meerdere modellen	550x765x285			550x765x285	735x825x300	735x825x300	770x900x320	
Geluidsniveau	Koeling	dB(A)		59			61			62	65
	Verwarming	dB(A)		58	59		61			62	66
Geluidsdruk niveau	Koeling	Hoog/Laag/Stille werking		dB(A)	46/-/43		48/-/44	48/44/-	49/46/-	52/-/49	
	Verwarming	Hoog/Laag/Stille werking		dB(A)	47/-/44		48/-/45	48/45/-	49/46/-	52/-/49	
Bedrijfsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.		°C DB	-10~46						
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.		°C NB	-15~18						
Koelmiddel	Type/GWP				R-410A/2.087,5						
	Vulling	kg/TCO ₂ eq			1,0/2,1		1,20/2,5	1,3/2,7	1,7/3,5	1,5/3,1	2,3/4,8
Netvoeding	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V			1~/50/220-240			1~/50/220-230-240		1~/50/220-240	

EER/COP volgens Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU | Nominale energierendement: koeling bij 35°/22° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last | Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Belux Waver Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)


Daikin Belux Herentals Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Gent Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:

KLIMAPLAN
AIRCO - WARMTEPOMP - KOELING - VENTILATIE
TEL. 03 458 35 00 - WWW.KLIMAPLAN.BE - INFO@KLIMAPLAN.BE



ECPNL15-023

06/15



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LLCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.